

BOUGIE BERU

BOUGIE BERU													
14		F		7		D		T		U		O	
FILETAGE		FORME ET TYPE		INDICE THERMIQUE		LONGUEUR DU FILETAGE ET POSITION D'ÉTINCELLE		TYPE D'ELECTRODE		MATIERE D'ELECTRODE		CONSTRUCTION	
CHIFFRE	DESIGNATION	LETTRE	DESIGNATION	NOUVEAU	ANCIEN	LETTRE	DESIGNATION	LETTRE	DESIGNATION	LETTRE	DESIGNATION	LETTRE	DESIGNATION
10	M10x1,0	B	Blindage, résistance à l'érosion, étanchéité à l'eau, fil d'allumage de 7mm	13	25	A	12,7mm en Joint Plat et 11,2 en Conique. Electrode centrale en saillie de 1mm	A	Electrode de masse triangulaire	U	Ultra NiCu	O	Variante de la version standard (ex: électrode plus épaisse)
12	M12x1,25	C	Comme B mais fil d'allumage de 5mm	12	50	B	idem A mais saillie de 3mm	T	3 électrodes de masse	S	Argent	R	Avec résistance d'usure
14	M14x1,25	F	Joint plat	11	75	C	19mm en JP et 17,5 en JC saillie de 1mm	D	2 électrodes de masse	P	Platine	V	Ecartement entre électrodes de 1,3mm
18	M18x1,5	G	Étincelle glissante	10	100	D	idem C mais saillie de 3mm	Q	4 électrodes de masse			X	Ecartement de 1/1,1mm
		K	Joint conique	9	125	E	9,5mm en JP saillie de 1mm	K	Electrode de masse annulaire			Y	Ecartement de 1,5mm
		R	Résistance antiparasite 5 ou 10 kOhm	8	150	F	idem E mais saillie de 3mm	Z	Longueur du filetage en pouce			2	Electrode centrale à 2 matériaux
		S	Pour petits moteurs et joint plat	7	175	G	26,5mm en JP saillie de 6mm	A champs caloriques Ultra-X				4	Bec d'isolant rallongé
		T	Comme S mais joint conique	6	200	H	19mm en JP saillie de 7mm	TYPE	LONGUEUR DU FILETAGE	CLE	VALEUR THERMIQUE	5	Pied d'isolateur avancé
		Z	Clé de 14mm	5	225	K	idem H mais saillie de 4mm	UX56	Filetage long Jplat	21	200-225	6	Pied d'isolateur reculé
		GH	Étincelle glissante avec chemin d'étincelage	4	250	L	idem H mais saillie de 5mm	UX79	Filetage long JP	21	125-175	7	Electrodes à cornes
						3	275	M	idem G saillie de 3mm	UXF56	Filetage long JP	16	200-225
				2	300	N	idem G saillie de 4mm	UXF79	Filetage long JP	16	125-175		
				O9	325	S	idem G saillie de 5mm	UXK56	Filetage long Jconique	16	200-225		
				O8	350	W	19mm en JP saillie >8mm	UXK79	Filetage long JC	16	125-175		
				O7	375			UX79P	Filet long JP	21	125-175		
				O6	400			UXF79P	Filet long JP	16	125-175		

