BOUGIE CHAMPION

R	C	9	YC	4
RESISTANCE	DIMENSIONS	INDICE THERMIQUE	CONSTRUCTION	JEU D' ELECTRODE SPECIAL

LETTRE	DESCRIPTION
B	Taille standard
C	Taille spéciale (Bantam)
D	Taille spéciale (Bantam)
E	
G	
H	
K	Résistance
M	
Q	Résistance CDI
R	Résistance
S	
T	
U	Ecartement auxiliaire
X	Résistance

LETTRE	DIAMETRE	LONGUEUR DU FILETAGE	CLE NECESSAIRE
A	12 mm	19 mm(3/4")	18 mm(11/16")
B	18	20,6 (13/16")	23 (7/8")
C	14	19 (3/4")	16 (5/8")
D	18	12,7 (1/2")	23 (7/8")
E	14	25,4 (1") conique	16 (5/8")
F	18	11,7 (0,46") conique	21 (13/16")
G	10	19 (3/4")	16 (5/8")
GC	7/8"-18		
GM	18		
H	14	11,1 (7/16")	21 (13/16")
J	14	9,5 (3/8")	21 (13/16")
K	18	Tous	26 (1")
L	14	12,7 (1/2") ou 12 (0,472")	21 (13/16")
M	18	12,7 (1/2")	23 (7/8") ou 18 (11/16")
N	14	19 (3/4")	21 (13/16")
P	12	12,5 (0,492")	18 (11/16")
R	12	19 (3/4")	19 (3/4") ou 18 (11/16")

CHIFFRE	DESCRIPTION
1 à 25	Automobile et petits moteurs
26 à 50	Aviation
51 à 75	Haute performance
76 à 99	Industriel et applications spéciale

LETTRE	DESCRIPTION
Rien ou A	Conventionnelle
B	2 électrodes de masse
C	Standard cuivre
D	Electrode centrale en saillie avec électrode de masse ronde
E	Electrode en saillie de 7,4 mm
F	3 électrodes de masses
G	Electrode centrale fine en alliage précieux
H	Electrode en saillie de 0,76 mm
J	
L	
M	Electrode en saillie
N	4 électrodes de masse
P	Electrode centrale en platine
R	
S	1 électrode de masse sur le côté de l'électrode centrale
V	
X	Electrode centrale fine

CHIFFRE	DESCRIPTION
4	
5	
6	
8	

S	14	18 (0,708") conique	16 (5/8")
S	1-1/8"		
U	18	28,6 (1+1/8")	23 (7/8")
V	14	11,7 (0,46") conique	16 (5/8")
W	7/8"-18	Tous	24 (15/16") ou 25,4 (1")
X	14	12,7 (1/2")	16 (5/8")
Y	10	6,35 (1/4")	16 (5/8")
Z	10	12,5 (,492")	16 (5/8")

Y	Standard
Z	
CC	Double cuivre
PP	Double platine
PEP	
PLP	
PMP	
PYC	
PYP	
WPC	
WPCC	