

BOUGIE VALEO

R	F	74	L	Z	DC	2	-	-
RESISTANCE	DIAMETRE ET SIEGE	INDICE THERMIQUE	LONGUEUR DU FILETAGE	CONSTRUCTION				
R	F	4 (froide) à 9 (chaude) pour les Nickel-Chrome	H	Z	DC	3	Y	11
Avec résistance antiparasite (4,5 kOhms)	Fine ? (diamètre 14mm)	55 (froide) à 92 (chaude) pour les Cuivre-Platine	Filetage long 19mm	Bec isolant projeté + antiencrassement	Electrode centrale et electrode de masse bi-métallique	3 électrodes de masse	Projection de bec de 2,7 à 3,8mm	Préréglegé des électrodes à 1,1mm
Pas de lettre	C		N			2	S	E
Pas de résistance	Siège conique		Filetage court 12,7mm			2 électrodes de masse	Projection de bec >3,80mm	Electrode de masse renforcée
	G		T			Pas de lettre	Pas de lettre	Pas de lettre
	Diamètre filetage 18mm		Filetage court 9,5mm			Simple électrode de masse	Projection de bec de 0,5 à 2,7mm	Préréglegé des électrodes de 0,15 à 1mm
	Pas de lettre		L			3E		
	Siège plat		Filetage long 25mm siège conique			3 électrodes de masse renforcée		
	T					P		Electrode centrale à pointe de platine
	Pour tondeuse et tronçonneuse		PP	Electrode centrale à double pointes de platine				

